

■仕様		型式名	SC-728D
		検定型式番号	住警第2021~3号
火災警報機能	感知方式	煙感知式(光電式)	
	感知性能	2種	
	対象火災	住居火災(居室等に設置)※浴室除く	
	応答時間	1分以内	
		警報方式	即時警報型、自動復帰式 赤(火災警報)ランプスライド点灯、音声による警報 音量:70dB(A)/m以上
CO注意報機能	検知対象ガス	住宅で発生するCO(一酸化炭素)	
	検知方式	電気化学式	
	公称作動濃度	100ppm	
	作動条件	200ppmのCOに対し、4分以内に注意報	
		警報方式	即時警報型、自動復帰式 黄(CO注意報)ランプ1秒毎に1回点滅、音声による警報 音量:70dB(A)/m以上
熱中症おしらせ ※1	危険	作動条件	31℃以上(WBGT値)
		表示・発報方式	橙ランプ60秒に1回点滅 音声合成音(ランプ表示から10分後とその後30、60分後の計3回)
	嚴重警戒	作動条件	28℃以上31℃未満(WBGT値)
		表示・発報方式※2	橙ランプ60秒に1回点滅 音声なし ※警報停止スイッチ押下時音声合成音
乾燥おしらせ※1	作動条件	絶対湿度7g/m ³ 以下 温度30℃未満	
	表示・発報方式※2	青ランプ60秒に1回点滅 音声なし ※警報停止スイッチ押下時音声合成音	
入出力信号		NCU通信入出力(コネクタ接続) ※5bit信号(東洋計器IoTと通信)	
付属機能		自動初期点検機能、交換期限お知らせ機能、鳴動原因表示機能	
電源		専用リチウム電池	
交換期限※3		取付後10年	
使用温度範囲		0℃~40℃(結露しないこと)	
外形寸法		W85×H100×D30mm(突起部除く)	
質量		約145g(専用リチウム電池含む)	
標準付属品		取付フック、石膏ボードピン(3本)、取付ねじ(1本) 取扱説明書【保証書付】、施工説明書、接続用リード線 引きひも(点検ツマミ付)	

※1 電源投入後1時間以内は、快適環境おしらせ(熱中症/乾燥)動作は行いません。
 ※2 熱中症おしらせ(嚴重警戒)、乾燥おしらせは、動作を行なわないように設定ができます。
 ※3 10年後には機器ごと交換となります。

「快適ウォッチ」「快適環境おしらせ」は新コスモス電機(株)の登録商標です。
 「らいちょう」は東洋計器(株)の登録商標です。

安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置工事をとまなう商品については、お買い上げの販売店にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になるおそれがあります。

警報器作動状態確認のため、月に一度点検を行ってください。

東洋計器株式会社

〒390-1298 松本市和田3967-10
 TEL.0263-48-1121(大代表)
 E-mail info@toyo-keiki.co.jp
 URL https://www.toyo-keiki.co.jp/

(製造元) **新コスモス電機株式会社**

※本カタログの記載事項は性能向上のため、予告なく変更する場合があります。 2021年5月制作 A500

快適環境おしらせ

住宅用火災(煙式)・住宅用火災CO警報器

快適ウォッチ® らいちょう SC-728D

住宅用火災警報器検定合格品
 一般財団法人 日本ガス機器検査協会検査合格品

火災警報器、せっかくつけるなら

COセンサ付

安心・快適を

温湿度センサ付

プラス しませんか?

<実寸大>

住宅火災 および住宅で発生する**CO**を**早期発見!**

さらに、**温度**と**湿度**を監視して**熱中症**と**乾燥**もおしらせ!

5年

5年保証

CO

CO検知

火災(煙)

火災(煙)

電池式

電池式

自動試験

自動試験機能

鳴動原因表示

鳴動原因表示

壁

壁専用