

いざという時、ガスから電気をつくれます

非常用発電機にはガスがいい!



LPガスは国が掲げる自立分散型のエネルギーとして注目されています!

LPガスは、個別供給可能かつ可搬性に優れたエネルギーのため移動・設置が容易で災害時迅速な復旧が可能です。

LPガス & ガソリン ハイブリッド式

ELSONA

- ワンプッシュスタート(GD-1600SRを除く)
- バッテリー切れでも手動でスタート
- 一般家庭に設置の50kgボンベ
1本で約30時間稼働(S-5500の場合)
- PCやスマホの充電も安心してできる安定した出力

三相 200V仕様で
単相 100Vも可
T-7500

本体標準価格 980,000円
定格出力 7.0kVA (50Hz)
7.5kVA (60Hz)

単相 100V・単相 200V
切替式
S-5500

本体標準価格 680,000円
定格出力 5.0kVA (50Hz)
5.5kVA (60Hz)



※写真はT-7500/S-5500です

LPガス仕様・街中でも使える静音設計

MEGASEG (メガセグ)

- インバーター出力で高品質電力供給
- 低騒音、低燃費運転可能な電子スロットル
- 静粛性を実現した防音フルカバーデザイン
- 移動を容易にする4輪キャスター(ロック付)

MGC2200G

本体標準価格 366,000円
定格出力 2.2kVA
(50/60Hz切替式)



カセットボンベで必要時にすぐ使用可能

MGC SERIES

- インバーター出力で高品質電力供給
- 燃料劣化なく、保管、交換が簡単、初心者でも扱いやすい
カセットボンベ燃料(MGC901GBの場合)
- 持ち運びが便利な大型ハンドル

カセットボンベ仕様
MGC901GB

本体標準価格 169,000円
定格出力 0.9kVA
(50A/60Hz切替式)

長時間運転には
LPガス(中圧)仕様
MGC901GP

本体標準価格 182,000円
定格出力 0.9kVA
(50/60Hz切替式)



当社がおすすめするガス発電機の一覧表

取り扱いメーカー	G & ECO			三菱重工業エンジン		
	ELSONA			MEGASEG	MGC SERIES	
型番	T-7500	S-5500	GD-1600SR	MGC2200G	MGC901GB	MGC901GP*
本体標準価格 [税別・送料別]	980,000円	680,000円	298,000円	366,000円	169,000円	182,000円
定格出力 (kVA)	7.0 (50Hz)	5.0 (50Hz)	1.53 (LPガス)	2.2	0.9	0.9
	7.5 (60Hz)	5.5 (60Hz)	1.7 (ガソリン)			
燃料	LPガス	○(低圧)	○(低圧)	○(低圧)		○(中圧)
	ガソリン	○	○	○		
	カセットボンベ					○
出力	単相 AC100V	○	○	○	○	○
	単相 AC200V		○			
	三相 AC200V	○				
	DC12V-8.3A	○	○		○	○
	同時出力	○				
	並列運転				○	○
	USB2.1A			○		
USB 1A			○			
乾燥重量 (kg)	90	86	18.5	56	22	20
サイズ (L・W・H) mm	740×680×700	740×680×700	440×290×445	547×490×618	400×330×390	400×330×390
ガソリンタンク容量	28L	28L	4L			
起動方式	ワンプッシュ	ワンプッシュ	-	-	-	-
	リコイル	リコイル	リコイル	リコイル	リコイル	リコイル
連続運転時間	約20時間 50kgボンベ/ 70%負荷時	約30時間 50kgボンベ/ 70%負荷時	約100時間 50kgボンベ/ 70%負荷時	約10時間 10kgボンベ/ 定格負荷時	約1.6~1時間 カセットボンベ2本/ 1/4負荷~定格負荷時	約16~10時間 5kgボンベ/ 1/4負荷~定格負荷時
ポイント	主に動力を 使う場所に	中小事業所 ※単相200Vも使用可	アウトドアにも 防災にも	静音設計	身近なカセットボンベで 必要な時すぐ使用可能	小型で長時間運転可能な LPガス(中圧)仕様

※MGC901GPをご使用になる際は、必ず付属の専用レギュレーターをご使用下さい。

ELSONAの
製品詳細はこちら



MEGASEG、
MGC SERIESの
製品詳細はこちら



注意

■発電機を利用する際は換気の悪い場所では使用しないで下さい。
使用前に必ず取扱説明書をお読みください。