

圧力計測器仕様

型式	GLT-SPT3-APL
品目	都市ガス用電気式ダイヤフラム型圧力計
用途	気密試験及び漏洩検査
測定対象流体	都市ガス・空気
測定圧力範囲	-0.5kPa～20.0kPa
最小表示目盛	0.01kPa (チャート紙モードは0.2kPa)
表示	白色バックライト付液晶・電源インジケータ 赤色LED 通信インジケータ・緑色LED
加圧方法	二連球ポンプによる
減圧方法	手動バルブによる
電源	リチウムイオンポリマー二次電池、連続使用約200時間
使用温度	-10℃～+40℃
使用湿度	35～85%RH (ただし、結露なきこと)
保存温度	-20℃～+60℃
最大印加圧力	98.1kPa
外形寸法	W74×H146×D38
質量	420g
設計耐用年数	7年(購入後4年目に消耗部品の交換を行うこと)
データ転送方式	Bluetooth Ver2.0+EDR 準拠 (class2)
検知ホースの接続	両端迅速継手式検知ホース
外部端子	充電用DCジャック、外部拡張端子
付属品	都市ガス用圧力計測アプリ、両端迅速継手式検知ホース 二連球ポンプ、専用充電器、吊り下げ式フック付ストラップ 取扱説明書、セーバープロデータ管理システム 保証書、ユーザー登録案内状

タブレット端末仕様

CPU	1.0GHz Dual Core 以上
システムメモリー	1GB 以上
内蔵メモリー	16GB 以上
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
本体寸法/質量	200(高さ)×120(幅)×11mm(厚さ)/ 350g (概略寸法と概略質量)
液晶サイズ	7インチ
画面解像度	1,024×600 ドット
カメラ	背面: 500万画素 以上、前面: 100万画素 以上
インターフェイス	Micro USB、microSD カード
無線LAN	Wi-Fi 802.11b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 2.1+EDR 以上 (プロファイルSPP 必須)
カレンダー	自動(GPS 時刻またはインターネット時刻により自動で時刻合わせ)
付属品	USB ケーブル、AC アダプタ

●お問合せ

販売元

東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社



〒105-0022 東京都港区海岸1-2-3
汐留芝離宮ビルディング
機器営業部 TEL 03-6452-8422 FAX 03-6452-8392
URL <http://www.tge.co.jp>

総代理店



東洋計器株式会社

〒390-1298 長野県松本市和田3967-10
TEL 0263-48-1121 FAX 0263-48-1130
URL <http://www.toyo-keiki.co.jp>

製造元

AIM 株式会社 エムテック

AIM TECH Co., Ltd.

〒861-8031 熊本県熊本市東区戸島町920-3
TEL.096-274-5130 FAX.096-349-0655
URL <http://www.aim-tech.co.jp>

セーバープロ スマート基本セット

	圧力計測器 GLT SPT 3-APL
	7インチタブレット (エムテック特別仕様) AIM-TAB-WB

オプション

	タブレット用ショルダーケース TAB-CASE2
	タッチペン TAB-PEN1
	MicroSD カード2GB(変換アダプタ付) ET-701G
	ストロングケース SPL-GT-C03
	ショルダーバッグ SPL-BAG02
	携帯用プリンター DPU-S245
	携帯用プリンターカバー DPU-CVR
	耐候性ロール紙 5年保存可能 RP-04(10本) RP-05(5本)