

セーバープロスマート基本セット



計測アプリ
(ダウンロード版)

取扱説明書
(ダウンロード版)

保証書

ユーザー登録
案内状

センサーモジュール仕様

- ・型 式：GLT-SPL3-BLE
- ・品 目：液化石油ガス用電気式ダイヤフラム式自記圧力計
- ・用 途：気密・漏洩試験及び調整器の圧力計測
- ・測定対象流体：LPガス・都市ガス・空気
- ・測定圧力範囲：-0.5kPa ~ 10.0kPa
- ・最小表示目盛：0.01kPa (チャート紙モードは0.2kPa)
- ・測 定 精 度：±0.03kPa
- ・表 示：白色バックライト付液晶
電源インジケータ・赤色LED 通信インジケータ・緑色LED
- ・加 圧 方 法：二連球ポンプによる
- ・減 圧 方 法：手動コックによる
- ・電 源：リチウムイオンポリマー二次電池、連続使用約200時間
- ・使 用 温 度：-10°C ~ +40°C
- ・使 用 湿 度：35 ~ 85%RH (ただし、結露なきこと)
- ・保 存 温 度：-20°C ~ +60°C
- ・最大印加圧力：98.1kPa
- ・外 形 寸 法：W74×H146×D38
- ・質 量：420g
- ・設計耐用年数：7年 (購入後4年目に消耗部品の交換を行うこと)
- ・データ転送方式：Bluetooth Ver4.1+LE準拠 (BLE Single Mode)
- ・検知ホースの接続：両端迅速継手式検知ホース
- ・外 部 端 子：充電用DCジャック、外部拡張端子
- ・対 応 O S：iOS Android Windows

AIM 株式会社 イムテック

AIM TECH Co., Ltd.

〒861-8031 熊本県熊本市東区戸島町920-3

TEL.096-274-5130 FAX.096-349-0655

URL : <https://www.aim-tech.co.jp> E-mail: info@aim-tech.co.jp

サポート窓口対応時間 月～金 午前9時30分から午後5時まで
(祝日、年末年始、弊社休日を除く)

⚠️ 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

※記載の製品仕様及び外観は改良等都合により予告なく変更する場合があります。
※このカタログは2022年10月現在のものです。

オプション

	ショルダーバッグ SPL-BAG02
	iOS用 携帯用プリンター SM-S210i スター精密製 専用カバー付 (充電電池、ACアダプター、ACケーブル)
	Android・Windows用 携帯用プリンター DPU-S245 セイコーインスツル製 付属品付 (充電電池、ACアダプター、ACケーブル)
	携帯用プリンターカバー DPU-CVR セイコーインスツル製
	耐候性ロール紙 5年保存可能 RP-04 (10本) RP-05 (5本)
	タッチペン TAB-PEN1
	Android用 7～8インチタブレット (イムテック特別仕様) Wi-Fiタイプ AIM-TAB-WB
	Android用 タブレット用 ショルダーケース TAB-CASE 2
	Android用 ストロングケース セーバープロスマート専用 SPL-GT-C03

※価格は全てオープン価格です。

- 日本エルピーガス機器検査協会 (LIA) 検査合格品
- RoHS指令 (EU環境基準対応製品)
- 第6回熊本県工業大賞受賞 (2003年)
- 特許庁長官表彰受賞 (2005年)
- 経済産業省 第1期「元気なモノ作り中小企業300社」選定 (2006年)
- 経済産業省 永年貢献創業者感謝状受賞 (2016年)
- 日本ガス協会「技術大賞」受賞 (2018年)