

製 品 仕 様

20・25mm電子式温水メーター

型
式

N H E A 2 0 E
N H E A 2 5 E

1. 概 要

本メーターは、メーターケース内部に数個のノズルを具備した計量室を設け、ノズルからの噴射水流を羽根車に与え、羽根車を回転させるものです。羽根車の回転はマグネットを介し積算表示機構に伝達され、計量値を積算指示します。
表示部は、読み易い液晶デジタル表示です。

2. 仕 様

2-1. 主要材質

- ・本 体 青銅鋳物（鉛浸出対策品）
- ・計 量 室 プラスチック
- ・羽 根 車 プラスチック
- ・指 示 部 プラスチック

2-2. 性能及び機能

型 式	NHEA20E	NHEA25E
口 径 (mm)	20	25
定 格 最 大 流 量 Q_3 (m ³ /h)	4	
計 量 範 囲 R	25	
検定公差流量範囲 (m ³ /h)	器 差 ±5%	0.16~0.256 未満
	器 差 ±3%	0.256~5
使用最大流量 (m ³ /日)	10時間使用/日	12
	24時間使用/日	20
定格最大流量時の圧力損失 (MPa)	0.063 以下	
月 間 使 用 量 (m ³ /月)	170	
最 大 使 用 圧 力 (MPa)	1	
指 示 目 盛	最 小 目 盛 (L)	0.1
	最 大 指 示 量 (m ³)	9,999
使 用 最 高 水 温 (°C)	90	
パルス出力	出力単位 (L/P)	10、100、1000
	出力形式	オープンコレクタ(オープンドレイン)
質 量 (kg)	約 2.0	約 2.2

※予告なしに仕様変更することがありますのでご了承ください。