

# 製 品 仕 様

30・40mm電子式温水メーター

型  
式

NHEA30E  
NHEA40E

## 1. 概 要

本流量計は、内部に設けた計量室にリードをもった羽根車を垂直に取り付け、その羽根車に水流を下方より当てて回転させ、その回転は羽根車軸を経て、積算表示機構に伝達され積算指示します。

表示部は、読み易い液晶デジタル表示です。

## 2. 仕 様

### 2-1. 主要材質

- ・本 体 . . . . . 銅合金鋳物（鉛浸出対策品）
- ・計 量 室 . . . . . プラスチック
- ・整 流 器 . . . . . プラスチック
- ・羽 根 車 . . . . . プラスチック
- ・指 示 部 . . . . . プラスチック，ステンレス鋼

### 2-2. 性能及び機能

型 式	NHEA30E	NHEA40E
口 径 (mm)	30	40
定格最大流量 Q3 (m <sup>3</sup> /h)	10	
流量範囲 R	25	
検定公差流量範囲 (m <sup>3</sup> /h)	器 差 ±5%	0.4～0.64未満
	器 差 ±3%	0.64～12.5
使用最大流量 (m <sup>3</sup> /日)	10時間使用/日	30
	24時間使用/日	50
定格最大流量時の圧力損失(MPa)	0.063以下	
月 間 使 用 量 (m <sup>3</sup> /月)	420	
使用最大静水圧 (MPa)	1	
指 示 目 盛	最小目盛 (L)	0.1
	最大指示量 (m <sup>3</sup> )	99,999
使 用 最 高 水 温 (°C)	90	
パルス出力	出力単位 (L/P)	10、100、1000
	出力形式	オープンコレクタ(オープンドレイン)
質 量 (kg)	約3.6	約3.8

※予告なしに仕様変更することがありますのでご了承ください。