

型式		SC-285E	
火災警報機能	感知方式	煙感知式(光電式)	
	対象火災	住居火災(寝室、居室、階段、廊下等に設置)※浴室除く	
	警報方式	即時警報型、自動復帰式 赤(火災警報)ランプ スライド点灯、音声による警報 音量：80dB(A)/m 以上(自社測定による)	
	火災連動入出力	相互鳴動用火災連動入出力：有極性 自動復帰式 相互連動用：相互連動コネクタ線 LL-01(別売)を使用 マイコンメータ・NCU 接続時：相互連動コネクタ LL 線 -01(別売)とダイオードアダプタ LL-02(別売)を使用	
CO警報機能	検知対象ガス	燃焼排ガス中の CO(一酸化炭素)	
	検知方式	電気化学式	
	CO警報	作動条件	550ppm の CO に対し 5 分以内に警報 300ppm の CO に対し 10 分以内に警報
		表示・発報方式	黄(CO警報)ランプスライド点灯または 5 秒ごとに 1 回スライド点灯 音声合成警報音
	CO注意報	作動条件	300ppm の CO に対し、5 分以内に注意報
		表示・発報方式	黄(CO警報)ランプ 5 秒ごとに 1 回スライド点灯
	外部出力	トランジスタオープンコレクタ出力 監視時：OFF 警報時：ON 接続ケーブル LL-13(別売)を使用	
出力遅延時間	約 40 秒間		
搭載機能	警報音停止機能、点検機能、鳴動原因表示機能、機器異常表示機能		
電源	専用リチウム電池		
交換期限※	5 年		
使用温度範囲	0°C～ 40°C(結露なきこと)		
寸法	φ105×H42.5mm		
質量	約 205g(電池含む)		
標準付属品	取付ベース、取付ねじ 2 本、石膏ボードピン 5 本、引きひも、専用リチウム電池		

※5 年後には機器ごと交換となります。