

## マイコンメーター普及型 V3 仕様

器種	NB 1.6	NB 2.5(I)	NB 2.5	NB 4(I)
使用最大流量	1.6m <sup>3</sup> /h	2.5m <sup>3</sup> /h	2.5m <sup>3</sup> /h	4.0m <sup>3</sup> /h
始動流量	1.0L/h		1.0L/h	
計量室体積	0.6L/rev.		0.9L/rev.	
最大使用圧力	3.5kPa		3.5kPa	
耐圧力	10.0kPa		10.0kPa	
最大指示量	9,999.999m <sup>3</sup>		9,999.999m <sup>3</sup>	
最小指示量	0.2L		0.2L	
寸法	全高 (H)	258mm		280mm
	全幅 (W)	174mm		174mm
	奥行 (D)	137mm		138mm
	口金中心距離	130mm		130mm
口金ねじ径	T型：M34×1.5 H型：W36.3-11.5 山 W36.9-11 山		T型：M34×1.5 H型：W36.3-11.5 山 W36.9-11 山	
接続管	3/4B(20A)		3/4B(20A)	
使用温度	-25~60℃		-25~60℃	
入口	左		左	
質量	3.0kg		3.3kg	

器種	NB 4	NB 6	NB 10	NB 16
使用最大流量	4.0m <sup>3</sup> /h	6.0m <sup>3</sup> /h	10.0m <sup>3</sup> /h	16.0m <sup>3</sup> /h
始動流量	1.0L/h		1.0L/h	
計量室体積	1.7L/rev.		4.0L/rev.	
最大使用圧力	3.5kPa		3.5kPa	
耐圧力	10.0kPa		10.0kPa	
最大指示量	9,999.999m <sup>3</sup>		99,999.99m <sup>3</sup>	
最小指示量	0.2L		2.0L	
寸法	全高 (H)	324mm		422mm
	全幅 (W)	195mm		300mm
	奥行 (D)	156mm		213mm
	口金中心距離	130mm		220mm
口金ねじ径	T型：M34×1.5 H型：W36.3-11.5 山 W36.9-11 山		M56×2	M64×2
接続管	3/4B(20A)		1 1/4B(32A)	1 1/2B(40A)
使用温度	-25~60℃		-25~60℃	
入口	左		左	
質量	4.4kg		10.9kg	

※ 他の口金ねじ径の仕様についてはご相談ください。