

■ セーバープロ ネオ仕様

作成 2023.09

品名	セーバープロ ネオ
型式	GLT-SPN
品目	液化石油ガス用：電気式ダイヤフラム式自記圧力計 都市ガス用：電気式ダイヤフラム型圧力計
用途	気密・漏洩試験及び調整器の圧力計測
測定対象流体	LPガス、都市ガス、空気
測定圧力範囲	-0.5 ～ 20.0kPa
最小表示目盛	0.01kPa
測定精度	±0.03kPa
表示	液晶パネル 128×64ドット バックライト付き
加圧方法	二連球ポンプによる
減圧方法	本体の加減圧バルブによる
電源	リチウムイオンポリマー二次電池
使用温度	-10 ～ +40℃
使用湿度	35 ～ 85%RH (ただし、結露なきこと)
保存温度	-20 ～ +60℃
最大印加圧力	98.1kPa
外形寸法	H160×W190×D43mm (突起物含まず)
質量	約700g (電池含む本体のみ)
設計耐用年数	7年 (購入後4年目に消耗部品の交換を行うこと)
プリンター	印字方式：感熱ラインドット方式 記録紙：58mm幅専用感熱ロール紙 動作温度：-10 ～ +40℃
外部端子	USB端子 (Type-C)、充電用DCジャック
インターフェース	Bluetooth Ver.4.1 + LE 準拠 (拡張機能)
データ転送方法	USBデータ転送ケーブルによる有線転送
検知ホースの接続	両端迅速継手式検知ホース
カレンダー	西暦、月日、24時間時計式
記憶容量	500件分の検査結果の保存及び1件・全件削除方式
付属品	両端迅速継手式検知ホース、二連球ポンプ、USBデータ転送ケーブル、充電器、保証書、ユーザー登録案内状、LPガス用ロール紙 (1巻)、都市ガス用ロール紙 (1巻)、取扱説明書 (ダウンロード版)、セーバープロデータ管理システムソフト (ダウンロード版)