

器種		B-AM	B/NET		
		B-AM 70CA	B-AM 100SX	B-AM 300SX	B-AM 500SX
接続メーター※		8ビット電子式水道メーター、5ビット電子式水道メーター、パルスメーター			
接続メーター数		最大 70 台	最大 100 台	最大 300 台	最大 500 台
電源		AC100V			
消費電力		40VA	150VA 以下		
機能		検針値表示、警告表示(漏水等)、印字、上位通信、自己診断、現地での部屋番号設定			
使用温度範囲		0～40℃			
使用湿度範囲		30～80%RH(結露なきこと)			
取付方法		屋内壁面取付			
入力部	電子式水道メーター	電文信号 最長距離 200m	—		
	パルス式水道メーター	B-AM パルス信号: ON時間 30ms以上、周期 100ms以上、最長距離 500m			
B/NET パルス信号: ON時間 30ms以上、OFF時間 1s以上、最長距離 500m					
線種		2/3 芯ケーブル CPEV-S Ø0.9			
質量		約18kg	約28kg		
塗装色		マンセル 5Y7/1		マンセル 0.08GY7.64/0.81 相当	

※8ビット電子式水道メーター、5ビット電子式水道メーターは、B-AM 70CAのみ接続可能です。