

器種		LNB20RCE	LNB25RCE
口径		20mm	25mm
定格最大流量(Q3)		4.0m <sup>3</sup> /h	4.0m <sup>3</sup> /h
計量範囲(Q3/Q1(R))		25	25
適正使用流量範囲		0.2～1.6m <sup>3</sup> /h	0.2～1.6m <sup>3</sup> /h
一時的使用の許容範囲	10分/日以内	4.0m <sup>3</sup> /h	4.0m <sup>3</sup> /h
	1時間/日以内	2.5m <sup>3</sup> /h	2.5m <sup>3</sup> /h
1日当りの使用量	合計5時間/日	7m <sup>3</sup> /日	7m <sup>3</sup> /日
	合計10時間/日	12m <sup>3</sup> /日	12m <sup>3</sup> /日
	合計24時間/日	20m <sup>3</sup> /日	20m <sup>3</sup> /日
月間使用量		170m <sup>3</sup> /月	170m <sup>3</sup> /月
表示桁(m <sup>3</sup> 桁数)		4桁	4桁
最大指示量		9,999m <sup>3</sup>	9,999m <sup>3</sup>
質量		2.0kg	2.2kg
本体材質		銅合金鋳物(鉛浸出対策品)	銅合金鋳物(鉛浸出対策品)